



FICHA TÉCNICA

INSUMOS

DERIVADOS

NEW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceites minerales provenientes de crudos parafínicos altamente refinados que les confieren excelentes propiedades para numerosas aplicaciones.

APLICACIÓN

El **New 60** es adecuado para aplicaciones agrícolas y frutihortícolas debido al elevado valor de residuo no sulfonable que presenta.

La línea New es apta para aplicaciones industriales donde las temperaturas y cargas de trabajo sean moderadas.

ATRIBUTOS

- Muy buena estabilidad a la oxidación.
- Óptima demulsibilidad.
- Baja tendencia a la formación de residuos carbonosos.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	NEW 60	NEW 150	NEW 500	NEW BS
Densidad a 15 °C	g/cm3	D-4052	0,855	0,868	0,877	0,895
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	12,0	34,0	100,0	522,0
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	3,0	5,6	11,0	33,0
Pto. de inflamación	°C	D-92	176	220	260	300
Color	----	D-1500	0,5	0,5	1,0	4,5

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS).

Por última revisión consulte a YPF.

Marzo 2020

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

0800-122-2973

ypf.com