

FICHA TÉCNICA Nº 242

LUBRICANTES

AUTOMOTOR, AGRO Y TRANSPORTE

ATF SINTÉTICO ALL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante Premium para cajas automáticas utilizadas en vehículos de trabajo y comerciales. Las bases sintéticas y aditivos que forman parte de su formulación le confieren un alto desempeño durante el servicio y una extensión del período de drenaje frente a otros productos convencionales.

APLICACIÓN

Especialmente recomendado para transmisiones automáticas de utilitarios, buses y camiones equipados con cajas Allison Serie 2000 y 3000 donde la especificación ALLISON TES 295 es requerida.

ATRIBUTOS

- Drenaje extendido frente a otros fluidos ATF convencionales.
- Excelente control en la formación de depósitos, gracias a su estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación.
- Óptima capacidad para modificar la fricción, asegurando una adecuada protección frente al desgaste y prolongando así la vida útil de la transmisión.
- Efectivas propiedades para controlar la corrosión del mecanismo por más tiempo.
- Alto índice de viscosidad, lo cual asegura su buena performance tanto a baja como a alta temperatura ambiente.
- Compatibilidad y mejor desempeño en cajas donde la Allison TES 389 es recomendada.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	ATF SINTÉTICO ALL
Viscosidad a 40°C	cSt	D445	35
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	7
Índice de Viscosidad	---	D2270	184
Viscosidad Brookfield a -40°C	cP	D2983	8700
Pto de Inflamación, mín.	°C	D92	-51
Pto. de Ecurrimiento, máx.	°C	D97	210
TAN	mg KOH/g	D664	0,5

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

Para la formulación y diseño de este producto YPF ha tomado como referencia las siguientes normas y especificaciones técnicas:

ATF SINTÉTICO ALL	
Allison	TES 295
Voith	H55.6336.xx
ZF	TE-ML 14B
MAN	339 Tipo V2 y Z2
Mercedes Benz	MB 236.9

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 242, Febrero 2016.

AGOSTO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com