

FICHA TÉCNICA Nº 030

LUBRICANTES

AUTOMOTOR, AGRO Y TRANSPORTE

HIDRO ATF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante hidráulico de alto índice de viscosidad y adecuada capacidad antidesgaste, diseñado para satisfacer los exigentes requerimientos de determinadas transmisiones automotrices que requieren de estas características.

APLICACIÓN

Cajas de velocidades automáticas, convertidores de torque, determinadas cajas manuales, direcciones hidráulicas, etc.

ATRIBUTOS

- Excelente resistencia a la oxidación.
- Óptima estabilidad térmica.
- Totalmente compatible con distintos tipos de sellos.
- Alta protección contra el desgaste.
- Comportamiento adecuado a bajas temperaturas.
- Previene la formación de barnices y barros, y protege el sistema lubricado.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	HIDRO ATF
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	7,5
Viscosidad Aparente a -40°C, máx.	cP	D2983	50.000
Índice de Viscosidad, mín.	---	D2270	170
Punto de Inflamación, mín.	°C	D92	190
Punto de Esgurrimiento, máx.	°C	D97	-42
Color	---	---	Rojo

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

	HIDRO ATF
Voith	H 55.6335
ZF TE ML	03D; 04D; 14A Y 17C
MAN	339 Typ V-1 y 339 Typ Z-1
Allison	C4
Dexron	II-D
MB	236.2

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 030, Febrero 2019.

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com