

FICHA TÉCNICA Nº 135

LUBRICANTES

AUTOMOTOR, AGRO Y TRANSPORTE

HIPOIDAL SUPER S 75W-90

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite lubricante de composición sintética con óptimas características de fluidez a baja temperatura y extrema presión. Se destaca su excelente protección frente al desgaste y su excepcional estabilidad térmica.

APLICACIÓN

Especialmente desarrollado para ser utilizado en diferenciales, cajas de cambio y otros sistemas de transmisión en general.

ATRIBUTOS

- Mayor suavidad en la selección de marchas a baja temperatura.
- Mejor protección antiherrumbre y antidesgaste.
- Extensión de los intervalos de drenaje.
- Alta estabilidad al corte.
- Excelente filtrabilidad.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	HIPOIDAL SUPER S 75W-90
Grado SAE	---	---	75W-90
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	15,5
Índice de Viscosidad, mín.	---	D2270	150
Pto de Inflamación, mín.	°C	D92	170
Pto. de Ecurrimiento, máx.	°C	D97	-48

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

HIPOIDAL SUPER S 75W-90	
API	GL-4 / GL-5 / MT-1
SAE	J2360
MIL-PRF-2105E	---
DAF	---
Daimler Truck Fluid Release	12B140 (*)
MAN	341 Type E3, Z2 / 342 Type M3
SCANIA	STO 1:1 G / STO 2:0 A FS
VOLVO	97312
MACK	GO-J PLUS
IVECO	RAS 1

(*) Por requerimiento de Daimler Truck y Mercedes Benz, la norma MB 235.8 ha sido reemplazada por DTFR 12B140.

Nota: se encuentran resaltadas las normas con cartas de aprobación con las que cuenta el lubricante.

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 135, Febrero 2024.

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com