

FICHA TÉCNICA Nº 164

LUBRICANTES

INDUSTRIA

MERAK S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante sintético para compresores de aire. La formulación de este producto se destaca por su alta resistencia a la oxidación y su alto control sobre la formación de depósitos en los equipos, permitiendo de este modo extender la prestación del servicio y disminuir las paradas por mantenimiento.

APLICACIÓN

Dada las características de su diseño, lo hacen apto para su uso en compresores de aire alternativos o rotativos (paletas/ tornillo), que compriman aire o gases inertes.

ATRIBUTOS

- Mínima tendencia a la formación de barro y barnices.
- Óptima resistencia a la oxidación.
- Compatible con aceites minerales.
- Muy buena capacidad antidesgaste.
- Bajo punto de escurrimiento.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	MERAK S		
			32	46	68
ISO V.G	---	---	32	46	68
Viscosidad a 40°C	cSt	D445	32	46	68
Índice de Viscosidad	---	D2270	130	130	130
Pto de Inflamación, mín.	°C	D92	230	230	230
Pto. de Escurrimiento, máx.	°C	D97	-40	-40	-40
Ensayo desgaste, 4 bolas	mm	D4172	0,6	0,6	0,6
Corrosión s/ Cu (3h, 100°C)	---	D130	1b	1b	1b
Carga de Soldadura	kg	D2783	160	160	160

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

	MERAK S
DIN	51506-VDL
ISO	6743 - 3 DAB / DAJ-XX

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 164, Diciembre 2020.

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com